





- Matière Aluminium AG3 (5754)
- Traitement Thermolaquage texturé
- Charge maximale 25kg
- Poids 10,7kg
- Visserie Vis TF M6X12 TORX T30 Inox A2 (x4) / Ecrou borgne Inox A2 M6 (x4)
- Fabrication Fabrication Française

- RAL 5002 
- RAL 1003 
- RAL 1015 
- RAL 3015 
- RAL 6019 

Conseil d'utilisation

Pour préserver durablement l'esthétique de votre mobilier et la qualité de sa finition, il est essentiel de ne jamais déplacer la table en la faisant frotter ou glisser sur le sol. Une manipulation par glissement risque d'écailler le revêtement en thermolaquage au niveau des points de contact, exposant ainsi l'aluminium brut et altérant la protection de surface. En plus de protéger la peinture, le fait de soulever systématiquement la structure lors de chaque déplacement permet d'éviter toute rayure ou dégradation irréversible de vos sols.

Conseil d'entretien

Pour l'entretien, nous recommandons d'utiliser que de l'eau pure, avec ajout éventuel d'un peu de produit de nettoyage aussi neutre que possible (pH 5 - 8). Les tissus, torchons ou ouates industrielles doivent être non abrasifs. Ne pas frotter fortement le produit. Ne pas utiliser de solvants qui contiennent des esters, cétones, polyalcools, composés aromatiques, éther glycols ou hydrocarbures halogénés ou similaires. Ne pas utiliser de produits abrasifs, qui rayent. Ne pas utiliser de machines à vapeur.

POI.PLUME est une marque protégée.